

## Armario A-10-B: Caudal 10 m<sup>3</sup>/h, para 2 contadores G-4

### Características Principales

- Caudal: 10 m<sup>3</sup>/h.
- Presión de entrada: 0,4 a 5 bar.
- Presión de salida A-10-B: 21 mbar.
- Presión de salida AR-10: 100 mbar.
- Fabricado según UNE 60404.
- Producto certificado N Aenor.



Modelo A-10-B

### Componentes

- Conexión de entrada: Válvula monobloc DN15 para PE20/PE32/acero 1".
- Toma presión tipo Peterson 1/4", sobre válvula monobloc.
- Filtro de gas s/UNE 60404.
- Regulador MADAS FRG/2MBCD.
- Toma presión tipo Peterson 1/4", salida regulador.
- Válvula gas PN5 escuadra M x TL 7/8".
- Soporte contadores G-4.
- Válvula de seguridad por mínima (en modelo A-10-B).
- Conexión de salida: Racor 2 piezas de 1" (en modelo A-10-B).
- Conexión de salida: Racor Cu 20/22 (en modelo AR-10-B).
- Toma presión tipo débil calibre 1/8", salida armario.
- Armario de poliéster fibra de vidrio autoextingible: 520 x 700 x 230 mm.



Modelo AR-10